

Produktinformation



Setra Trävaror AB

Box 37

814 31 SKUTSKÄR



Tel: 026-27 94 50

Fax 026-27 94 60

E-mail: info@setragroup.se

internet: www.setragroup.se

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351 och NTR Dokument nr 1:1998. Impregneringen står under kontroll av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Medlet ska vara fixerat i virket och yttorr innan det lämnar anläggningen.

Virket impregnerat med träskyddsmedlet Tanalith E-7 (Kemls reg.nr 4458) innehållande koppar, bor, tebukonazol och propikonazol som verksamma beståndsdelar. Tillsatt är även det bruna färgpigmentet Tanatone som har den kemiska beteckningen Azo dyestuff.

Virket uppfyller inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).

Virket innehåller minst 8 kg träskyddsmedel/m³ splintved.

Mängden Tanatone är < 25% v/v.

Användningsområde riskklass 3 enligt SS-EN 335-1, dvs ovan mark.

Kan bearbetning inte undvikas inomhus, behövs normalt andningsskydd då trädammspartiklar kan vara farliga vid inandning (halvmask med partikelfilter, P2).

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens miljökontor.



**Användningsområde
OVAN MARK**